

Назначение	Кабель для прокладки ЛВС
Применение	Внутри помещений
Тип	SF/UTP, Screened Foiled Unshielded twisted pair - неэкранированная витая пара в двойном общем экране из фольги и сетки
Категория	5е (1000Base-T), отвечает стандарту TIA/EIA 568 А
Провод	Одножильный, медь
Диаметр провода, мм	0,52 (24AWG)
Изоляция провода	Полиэтилен
Диаметр изоляции, мм ²	1,04
Количество проводов	8: 4 пары
Экран пары проводов	Нет
Провод заземления	Есть, медный
Внутренние усиливающие элементы	Нет
Экран общий	Алюминиевая фольга и медная оплётка поверх полиэстеровой оболочки
Внешняя оболочка	Поливинилхлорид, серая
Внешние усиливающие элементы	Нет
Волновое сопротивление, Ом	100±15
Граничная частота полосы пропускания, МГц	100
Относительная скорость распространения, %	68
Задержка распространения, нс/100 м	<536
Неравномерность задержки, нс/100 м	45
Затухание взаимовлияния при 30МГц, дБ	80
Эксплуатационный диапазон температур, °С	-10...+40
Пожарная нагрузка, мДж/км	580
Огнестойкость	IEC 332/1
Диаметр кабеля, мм	6,4
Длина в бухте, м	305
Вес в упаковке, кг	11,9
Размеры упаковки, мм	350x215x210
Особенности	Тестирован и одобрен Fluke