

Поддерживаемые процессоры	Intel Pentium Extreme Edition, Intel Pentium D и Intel Pentium 4 в конструктиве LGA775 с технологией Hyper-Threading (HT)
Чипсет	Northbridge: Intel 82945G (GMCH), Southbridge: Intel 82801GR (ICH7R).
Оперативная память	Четыре разъема для оперативной памяти DIMM, Поддержка двух каналов DDR2 667/533/400 SDRAM, Максимальный объем DDR2 SDRAM — до 4 Гбайт.
Видео	Intel 945G (GMA 950), а также видеоадаптер в слоте PCI Express x16.
Аудио	Аудиоподсистема на базе кодека SigmaTel.
Serial ATA	Микросхема ICH7R: четыре порта Serial ATA 300.
IDE	Микросхема ICH7R: один порт IDE (2 устройства) с UltraDMA 100/66/33.
Serial ATA RAID	Микросхема ICH7R: четыре порта Serial ATA (4 устройства) с поддержкой RAID0, RAID1, RAID0+1, RAID5.
USB 2.0	Восемь портов USB2.0 (четыре – через кабель)
IEEE1394	Три порта IEEE1394b — два через кабель
LAN	Один гигабитный (10/100/1000Мбит/с) порт
BIOS	Используется SMBIOS
Порты задней панели	Порты PS/2 клавиатуры и мыши, Один параллельный порт LPT, Один последовательный порт COM, Четыре порта USB 2.0, Один IEEE1394A, Один порт RJ45, Один порт SPDIF, Пять разъемов аудио (7.1-канальный выход, линейный вход, микрофон).
Слоты	Один слот PCI Express x16 Один слот PCI Express x1 Два слота PCI
Форм-фактор	µATX, размеры 244х244мм